

Installierte Plugins

Plugins, die zusätzlich zu den Standardplugins installiert wurden:

fckglite

Dieses Plugin stellt neben dem Standard-Dokuwiki-Editor einen komfortableren [WYSIWYG](#)-Editor zur Verfügung, um die Artikelbearbeitung auch weniger computerversierten Personen zu ermöglichen.

In diesem Plugin müssen die vier Softlinks aus dem Verzeichnis

`lib/plugins/fckg/fckeditor/userfiles` gelöscht werden. Diese werden dann bei der ersten Benutzung des Wikis korrekt neu erzeugt.

goto

Das goto-Plugin ermöglicht eine automatische Weiterleitung von einer Seite auf eine andere. So wird beispielsweise der Artikel [Altenheim](#) in der Kategorie Brand auf den Artikel [Krankenhaus](#) in der gleichen Kategorie weitergeleitet.

Im Plugin wurden Anpassungen bezüglich der Ausgabe der Meldungen und der Dauer bis eine Weiterleitung erfolgt vorgenommen. Sie können daher das ursprünglich für das DokuWiki-System geschriebene Plugin nicht verwenden. Da das Plugin bei der Einsatzleiterwiki-Standardinstallation mitgeliefert wird dürfte dies aber auch nicht nötig sein.

inclform

Über das Plugin *inclform* werden die [Berechnungsformulare](#) in die einzelnen Wiki-Seiten eingebunden.

In der Datei `conf/dokuwiki.php` wird der Dateipfad definiert, unter dem die Formulare zu finden sind. Diese Konfiguration ist normalerweise schon vorgenommen. Sollten die Berechnungsformulare trotzdem nicht angezeigt werden, prüfen Sie, ob in der genannten Datei der Eintrag

```
$conf['formdir'] = 'data/media/berechnungen';
```

vorhanden ist. Beachten Sie, dass diese Einstellung nicht über den normalen Verwaltungsbereich möglich ist und direkt von Hand in der Datei vorgenommen werden muss.

Damit die Synchronisation neuer Berechnungsformulare mit der Online-Variante funktioniert, muss außerdem die Datei `conf/mime.conf` mit dem Inhalt

```
php    text/php
```

editiert werden. Beachten Sie, dass Sie diese Einstellung auf keinen Fall in über das Internet bearbeitbaren Wiki-Versionen vornehmen, da dies ein schweres Sicherheitsrisiko darstellen kann. Aus diesem Grund ist diese Funktion auch auf den Einsatzleiterwiki-Servern deaktiviert und es können keine neuen oder geänderte Berechnungsformulare hochgeladen werden! Weitere Informationen zur Definition erlaubter Dateitypen finden Sie [hier in der offiziellen DokuWiki-Dokumentation](#).

orphanswanted

publish

[Original-Dokumentationsseite zum publish-Plugin](#)

Hinweis: Das Publish-Plugin wird nur in der offenen Internet-Installation verwendet. Bei Bedarf können Sie es aber auch in Ihrer lokalen Installation verwenden.

Der Administrator und die Mitglieder einer Manager-Gruppe sind berechtigt, die einzelnen Seiten des Wikis als überprüft einzustufen, nachdem ein normaler Nutzer einen Artikel bearbeitet oder neu angelegt hat. Je nach Anmeldestatus und Benutzergruppe wird im oberen Bereich der Seite ein Hinweis eingeblendet. Nicht angemeldete Benutzer sehen automatisch die jüngste als geprüft markierte Version und gleichzeitig, durch wen die Prüfung erfolgte. Lediglich für den Fall, dass keine geprüfte Version vorhanden ist, wird die ungeprüfte Version eingeblendet. Angemeldete Benutzer sehen automatisch die neuste, aber möglicherweise ungeprüfte Version. Ist dies der Fall, wird

zusätzlich automatisch ein Link zur letzten geprüften Version eingeblendet.

Auf der Seite zur [Wartung des Wikis](#) kann eine Liste der noch ausstehenden Überprüfungen angezeigt werden, um diesen Prozess zu vereinfachen.

Hinter dem Namen des Artikelprüfers wird ein Link auf die [Wiki-Seite angezeigt, auf der alle Prüfer mit Kontaktinformationen aufgelistet sind](#).

Dazu wird in der Datei `lib/plugins/publish/lang/de/lang.php` die Zeile 7 von

```
$lang['apr_approved'] = 'Diese Version (%s) wurde <em>bestätigt</em> durch %s.';
```

auf

```
$lang['apr_approved'] = 'Diese Version (%s) wurde <em>bestätigt</em> durch %s. (
```

abgeändert.

Standardmäßig muss eine Änderung im Text erfolgen, damit ein Artikel gespeichert werden kann.

Somit wäre ein einfaches Bestätigen einer Version nicht möglich, da dies vom System nicht als

Änderung gewertet wird. Abhilfe schafft folgende Quelltextänderung in der Datei `inc/common.php`:

In Zeile 976 das Textfragment von

```
if($text == rawWiki($id,'')){  
    return;  
}
```

auf

```
if(!$_POST['approved'] && $text == rawWiki($id,'')){  
    return;  
}
```

abändern.

Seit dem Upgrade auf die DokuWiki-Version Rincewind funktioniert die Anzeige der „letzten Änderungen“ nicht mehr bzw. bricht mit einer Fehlermeldung ab die *Fatal error: Call to undefined function in_namespace() in (Serverpfad)/lib/plugins/publish/action.php on line 249* lautet.

Um dieses Problem zu beheben muss in der Datei `/lib/plugins/publish/action.php` die Zeile 249 von

```
if(in_namespace($this->getConfig('apr_namespaces'), $username)) {
```

auf

```
if($this->hlp->in_namespace($this->getConfig('apr_namespaces'), $username)) {
```

abgeändert werden, dann funktioniert die Anzeige wieder.

searchindex

simplenavi

upgrade