

Strahlenschutzberechnungen

Abstandsgesetz

Falls Sie einen Messwert der Dosisleistung in einem zum Strahler bekannten Abstand besitzen, können Sie hier die Dosisleistung in einer beliebigen Entfernung zum Strahler oder aber den benötigten Abstand bei einer dort akzeptablen Dosisleistung ausrechnen.

Geben Sie den Messwert einer Dosisleistung ein und in welchem Abstand diese gemessen wurde. Es wird berechnet, in welchem Abstand zum Strahler die Grenze zum **Gefahrenbereich** in Höhe von 25 µSv/h festzulegen ist.

Messwert: Dosisleistung mSv/h

Messwert: Abstand vom Strahler m

Dosisleistung bei einem Abstand von m [optional] Geben Sie eine Distanz in Metern ein, um die an dieser Stelle zu erwartende Dosisleistung zu berechnen.

Abstand in Metern bei einer Dosisleistung von mSv/h [optional] Geben Sie eine Dosisleistung in mSv/h ein, um zu berechnen in welcher Distanz diese zu erwarten ist.

Berechnung mit Abstandsgesetz durchführen

Aufenthaltsdauer

Messwert: Dosisleistung

Wenn Sie ausschließlich einen Messwert für die Dosisleistung eingeben, wird die zulässige Aufenthaltsdauer für die drei Referenzwerte 20 mSv, 100 mSv und 250 mSv berechnet.

nSv/h µSv/h mSv/h Sv/h

optional: eigener Referenzwert für den Einsatz

Geben Sie einen beliebigen Referenzwert ein, um zu berechnen, nach welcher Zeit dieser beim angegebenen Messwert erreicht ist.

mSv [optional]

optional: Aufenthaltsdauer

Geben Sie ein, wie viele Minuten sich Ihr Trupp bereits an der Stelle des Messwerts befindet, um die bereits aufgenommene Dosis zu berechnen.

min [optional]

Wenn Sie sowohl eingeben, wie lange sich der Trupp schon an der Einsatzstelle aufhält, als auch einen eigenen Referenzwert, dann wird zusätzlich berechnet wie lange sich der Trupp noch an der Einsatzstelle aufhalten kann bis der Referenzwert erreicht ist, oder ob dieser bereits überschritten wurde.

Berechnung zur Aufenthaltsdauer durchführen

Abschätzung der Dosisleistung bei bekannter Aktivität des Strahlers

Mit dieser Berechnung können Sie abschätzen, wie hoch die Dosisleistung in einem bestimmten Abstand zu einem Strahler ist, wenn Sie dessen Aktivität kennen. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich nur Luft zwischen dem Strahler und dem eingegebenen Abstand befindet, Mauern u.ä. senken die Dosisleistung selbstverständlich ab.

Bq

kBq

Aktivität: MBq

GBq

TBq

Abstand: m

(Auf ganze $\mu\text{Sv}/\text{h}$ gerundet)

Umrechnung der Dosisleistung

Mit der folgenden Berechnung können Sie den Wert einer Dosisleistung in $\mu\text{Sv}/\text{h}$, mSv/h und Sv/h umrechnen.

Dosisleistung:
 $\mu\text{Sv}/\text{h}$
 mSv/h
 Sv/h

Umrechnung der Aktivität

Mit der folgenden Berechnung können Sie den Wert einer Aktivität in Bq , MBq , GBq und TBq umrechnen.

Aktivität:
 Bq
 kBq
 MBq
 GBq
 TBq

Umrechnung der Zeitdauer

Zeitdauer:
 Sekunde(n)
 Minute(n)
 Stunde(n)
 Tag(e)
 Jahr(e)

(auf 6 Nachkommastellen gerundet)

Quellenangabe

- Ausbildungsunterlagen Lehrgang ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

Stichwörter