

Konfigurations-Manager

Der **Konfigurationsmanager** kann über den [Admin-Bereich](#) erreicht werden.

Es werden hier größtenteils die Standardeinstellungen von DokuWiki übernommen, der Software, auf der das Einsatzleiterwiki basiert.

Entsprechend wird für die jeweiligen Einstellungs-Möglichkeiten auf den Hilfe-Bereich der DokuWiki-Software verlinkt. Falls im Bezug auf das Einsatzleiterwiki etwas zu beachten ist, wird dies im Feld **Anmerkung** erwähnt.

Da die englischen Hilfeseiten meist etwas ausführlicher und aktueller sind, wird auch ein Link auf diese mit angeboten. Die wichtigsten Informationen sind aber in der Regel auch auf den deutschen Hilfe-Seiten zu finden.

Einstellungen zu Plugins werden auf dieser Seite nicht behandelt, öffnen Sie für Informationen zum jeweiligen Plugin die [entsprechende Plugin-Seite im Hilfebereich](#).

Block "Basis"

 diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
title	 	Titel des Wikis	
start	 	Startseitenname	
lang	 	Sprache	
template	 	Designvorlage (Template)	
tagline	 	Tag-Linie (nur, wenn vom Template unterstützt)	
sidebar	 	Name der Sidebar-Seite (nur, wenn vom Template unterstützt), ein leeres Feld deaktiviert die Sidebar	
license	 	Unter welcher Lizenz sollen Ihre Inhalte veröffentlicht werden?	
savedir	 	Speicherverzeichnis	
basedir	 	Installationsverzeichnis	
baseurl	 	Installationspfad (URL)	
cookiedir	 	Cookiepfad. Frei lassen, um den gleichen Pfad wie „baseurl“ zu benutzen.	
dmode	 	Berechtigungen für neue Verzeichnisse	
fmode	 	Berechtigungen für neue Dateien	
allowdebug	 	Debug-Ausgaben erlauben Abschalten wenn nicht benötigt!	

Block "Darstellung"

 diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
recent	 	Anzahl der Einträge in der Änderungsliste	
recent_days	 	Wie viele letzte Änderungen sollen einsehbar bleiben? (Tage)	
breadcrumbs	 	Anzahl der Einträge im „Krümelpfad“	
youarehere	 	Hierarchische Pfadnavigation verwenden	
fullpath	 	Den kompletten Dateipfad im Footer anzeigen	
typography	 	Typographische Ersetzungen	

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
dformat	 	Datumsformat (Siehe PHP <code>strftime</code> Funktion)	
signature	 	Signatur	
showuseras	 	Welche Informationen über einen Benutzer anzeigen, der zuletzt eine Seite bearbeitet hat	
toptoclevel	 	Inhaltsverzeichnis bei dieser Überschriftengröße beginnen	
tocminheads	 	Mindestanzahl der Überschriften die entscheidet, ob ein Inhaltsverzeichnis erscheinen soll	
maxtoclevel	 	Maximale Überschriftengröße für Inhaltsverzeichnis	
maxsecclevel	 	Abschnitte bis zu dieser Stufe einzeln editierbar machen	
camelcase	 	CamelCase-Verlinkungen verwenden	
deaccent	 	Seitennamen bereinigen	
useheading	 	Erste Überschrift als Seitennamen verwenden	
sneaky_index	 	Standardmäßig zeigt DokuWiki alle Namensräume in der Übersicht. Wenn diese Option aktiviert wird, werden alle Namensräume, für die der Benutzer keine Lese-Rechte hat, nicht angezeigt. Dies kann unter Umständen dazu führen, das lesbare Unter-Namensräume nicht angezeigt werden und macht die Übersicht evtl. unbrauchbar in Kombination mit bestimmten ACL Einstellungen.	
hidepages	 	Seiten verstecken (Regulärer Ausdruck)	

Block "Authentifizierung"

[diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
useacl	 	Zugangskontrolle verwenden	
autopasswd	 	Passwort automatisch generieren	
authtype	 	Authentifizierungsmechanismus	
passcrypt	 	Verschlüsselungsmechanismus	
defaultgroup	 	Standardgruppe	
superuser	 	Administrator - Eine Gruppe oder Benutzer mit vollem Zugriff auf alle Seiten und Administrationswerkzeuge.	
manager	 	Manager - Eine Gruppe oder Benutzer mit Zugriff auf einige Administrationswerkzeuge.	
profileconfirm	 	Profiländerung nur nach Passwortbestätigung	
rememberme	 	Permanente Login-Cookies erlauben (Auf diesem Computer eingeloggt bleiben)	
disableactions	 	DokuWiki-Aktionen deaktivieren	
auth_security_timeout	 	Authentifikations-Timeout (Sekunden)	
securecookie	 	Sollen Cookies, die via HTTPS gesetzt wurden nur per HTTPS versendet werden? Deaktivieren Sie diese Option, wenn nur der Login Ihres Wikis mit SSL gesichert ist, aber das Betrachten des Wikis ungesichert geschieht.	

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
remote	 	Aktiviert den externen API-Zugang. Diese Option erlaubt es externen Anwendungen von außen auf die XML-RPC-Schnittstelle oder anderweitigen Schnittstellen zu zugreifen.	
remoteuser	 	Zugriff auf die externen Schnittstellen durch kommaseparierte Angabe von Benutzern oder Gruppen einschränken. Ein leeres Feld erlaubt Zugriff für jeden.	

Block "Anti-Spam"

[diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
usewordblock	 	Spam-Blocking (nach Wörterliste) benutzen	
relnofollow	 	rel=„nofollow“ verwenden	
indexdelay	 	Zeit bevor Suchmaschinenindexierung erlaubt ist (in Sekunden)	
mailguard	 	E-Mail-Adressen schützen	
iexssprotect	 	Hochgeladene Dateien auf bösartigen JavaScript- und HTML-Code untersuchen	

Block "Bearbeitung"

[diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
usedraft	 	Während des Bearbeitens automatisch Zwischenentwürfe speichern	
htmlok	 	HTML erlauben	
phpok	 	PHP erlauben	
locktime	 	Maximales Alter für Seiten sperren (Sekunden)	
cachetime	 	Maximale Cachespeicherung (Sekunden)	

Block "Links"

[diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
target»wiki	 	Zielfenster für interne Links (target Attribut)	
target»interwiki	 	Zielfenster für InterWiki-Links (target Attribut)	
target»extern	 	Zielfenster für Externe Links (target Attribut)	
target»media	 	Zielfenster für (Bild-)Dateien (target Attribut)	
target»windows	 	Zielfenster für Windows Freigaben (target Attribut)	

Block "Medien"

[diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
mediarevisions	 	Media-Revisionen (ältere Versionen) aktivieren?	Wird diese Option aktiviert, dann bleiben alte Versionen von Dateien erhalten, auch wenn diese gelöscht oder durch neuere Dateien überschrieben werden. Diese Einstellung gibt Ihnen die Möglichkeit, jederzeit auch ältere Versionen der Dateien zu betrachten, kann allerdings auch zu einem hohen Speicherplatzbedarf führen.
gdlib	 	GD Lib Version	
im_convert	 	Pfad zum ImageMagicks-Konvertierwerkzeug	
jpg_quality	 	JPEG Kompressionsqualität (0-100)	
fetchsize	 	Maximale Größe (in Bytes), die fetch.php von extern herunterladen darf	
refcheck	 	Auf Verwendung beim Löschen von Media-Dateien testen	

Block "Benachrichtigung"

[diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
subscribers	 	E-Mail-Abos zulassen	
subscribe_time	 	Zeit nach der Zusammenfassungs- und Änderungslisten-E-Mails verschickt werden (Sekunden); Dieser Wert sollte kleiner als die in recent_days konfigurierte Zeit sein.	
notify	 	Änderungsmitteilungen an diese E-Mail-Adresse versenden	
registernotify	 	Information über neu registrierte Benutzer an diese E-Mail-Adresse senden	
mailfrom	 	Absender-E-Mail-Adresse für automatische Mails	
mailreturnpath	 	Empfänger-E-Mail-Adresse für Unzustellbarkeitsnachricht	
mailprefix	 	Präfix für E-Mail-Betreff beim automatischen Versand von Benachrichtigungen (Leer lassen um den Wiki-Titel zu verwenden)	
htmlmail	 	Versendet optisch angenehmere, aber größere E-Mails im HTML-Format (multipart). Deaktivieren, um Text-Mails zu versenden.	

Block "Syndication (RSS)"

[diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
sitemap	 	Google Sitemap erzeugen (Tage). Mit 0 deaktivieren.	
rss_type	 	XML-Feed-Format	
rss_linkto	 	XML-Feed verlinken auf	

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
rss_content		Welche Inhalte sollen im XML-Feed dargestellt werden?	
rss_media		Welche Änderungen sollen im XML-Feed angezeigt werden?	
rss_update		XML-Feed Aktualisierungsintervall (Sekunden)	
rss_show_summary		Bearbeitungs-Zusammenfassung im XML-Feed anzeigen	
rss_show_deleted		XML-Feed: Gelöschte Feeds anzeigen	

Block "Erweitert"

☞ diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
updatecheck		Automatisch auf Updates und Sicherheitswarnungen prüfen? DokuWiki muss sich dafür mit update.dokuwiki.org verbinden.	
userrewrite		Schöne Seitenadressen (URL rewriting)	
useslash		Schrägstrich (/) als Namensraumtrenner in URLs verwenden	
sepchar		Worttrenner für Seitennamen in URLs	
canonical		Immer Links mit vollständigen URLs erzeugen	
fnencode		Methode um nicht-ASCII Dateinamen zu kodieren.	
autoplural		Bei Links automatisch nach vorhandenen Pluralformen suchen	
compress		JavaScript und Stylesheets komprimieren	
cssdatauri		Größe in Bytes, bis zu der Bilder in CSS-Dateien referenziert werden können, um HTTP-Anfragen zu minimieren. Empfohlene Einstellung: 400 bis 600 Bytes. Setzen Sie die Einstellung auf 0 um die Funktion zu deaktivieren.	
gzip_output		Seiten mit gzip komprimiert ausliefern	
send404		Bei nicht vorhandenen Seiten mit 404 Fehlercode antworten	
compression		Komprimierungsmethode für alte Seitenrevisionen	
broken_iua		Falls die Funktion ignore_user_abort auf Ihrem System nicht funktioniert, könnte der Such-Index nicht funktionieren. IIS+PHP/CGI ist bekannt dafür. Siehe auch Bug 852 .	
xsendfile		Den X-Sendfile-Header nutzen, um Dateien direkt vom Webserver ausliefern zu lassen? Ihr Webserver muss dies unterstützen!	
renderer_xhtml		Standard-Renderer für die normale (XHTML) Wiki-Ausgabe.	
readdircache		Maximales Alter des readdir-Caches (Sekunden)	
search_nslimit		Beschränke die Suche auf die jetzigen X Namensräume. Wenn eine Suche von einer Seite in einem tieferen Namensraum aus ausgeführt wird, werden die ersten X Namensräume als Filter hinzugefügt	

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen		Anmerkung
search_fragment	 	Spezifiziere das vorgegebenen Fragment-Suchverhalten		
trustedproxy	 	Vertrauen Sie Weiterleitungs-Proxys, welche dem regulärem Ausdruck entsprechen, hinsichtlich der angegebenen Client-ID. Der Standardwert entspricht dem lokalem Netzwerk. Leer lassen um jedem Proxy zu vertrauen.		

Block "Feature-Flags"

[diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen		Anmerkung
defer_js	 	JavaScript-Ausführung verzögern bis das HTML der gesamten Seite verarbeitet wurde. Erhöht die gefühlte Geschwindigkeit des Seitenaufbaus, kann aber mit einigen wenigen Plugins inkompabil sein.		

Block "Netzwerk"

[diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen		Anmerkung
dnslookups	 	DokuWiki löst die IP-Adressen von Benutzern zu deren Hostnamen auf. Wenn Sie einen langsamen oder unzuverlässigen DNS-Server verwenden oder die Funktion nicht benötigen, dann sollte diese Option deaktiviert sein.		
jquerycdn	 	Sollen jQuery und jQuery UI Skriptdateien von einem CDN (Content Delivery Network) geladen werden? Dadurch entstehen zusätzliche HTTP-Anfragen, aber die Daten werden voraussichtlich schneller geladen und eventuell sind sie auch schon beim Benutzer im Cache.		
proxy»host	 	Proxy-Server		
proxy»port	 	Proxy-Port		
proxy»user	 	Proxy Benutzername		
proxy»pass	 	Proxy Passwort		
proxy»ssl	 	SSL bei Verbindung zum Proxy verwenden		
proxy»except	 	Regulärer Ausdruck für URLs, bei denen kein Proxy verwendet werden soll		